

MODELO EUROPEO

TWISTER

T2

El Sistema de Trimeado #1
Entre Los Productores Comerciales

T2	Tipo	Recorta (lbs/hr)	Recorta (kg/hr)
1	Húmedo	Hasta 35	Hasta 16
2	Húmedo	Hasta 78	Hasta 36
3	Húmedo	Hasta 124	Hasta 56
4	Húmedo	Hasta 172	Hasta 78
1	Seco	Hasta 11	Hasta 5
2	Seco	Hasta 25	Hasta 12



VÉALA EN ACCIÓN

TWISTERTRIMMER.COM/TWISTER-T2-TRIMMER



Características De La Trimeadora T2

- Gran escala comercial
- Opción de trabajo en Tandem y Triple
- Flujo continuo en tambor de acero inoxidable 304 que reduce el riesgo de contaminación
- Las cuchillas de acero nitrurado aumentan la fuerza y la resistencia y disminuyen la acumulación de resina
- Manejo mínimo > 1 min en tambor
- Su diseño permite lavado completo a alta presión
- Las ruedas permiten un fácil transporte tanto en interiores como en exteriores



MODELO EUROPEO

TWISTER

T2



ESPECIFICACIONES

Número De Producto	24-9025-02
Voltaje De Entrada	230V, 50Hz
Consumo De Corriente	8A
Motor De Cuchilla	1HP, 750W
Diámetro Del Tambor	10.1cm
Ranuras Del Tambor	127cm x .3cm
Altura De Corte	1 mm
Peso	97.5kg
Peso De Envío (con T2-LC)	190kg
Largo	107.9cm
Ancho	69.9cm
Alto	82cm
Interruptor Requerido	10A / 230V
Conector (enchufe)	CEE 7/7

ACCESORIOS Y COMPONENTES

Leaf Collector	23-0117E-00-P
Trim Saver	23-0200-01-P
Soporte T2 (individual)	24-0400-00-P
Extensión De Soporte T2	24-0401-01-P
Cinta Transportadora de entrada	26-0001E-01
Cintra transportadora de salida	26-0002E-01

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

Cable De Extensión

12 AWG (Tamaño AWG Mínimo)

Máxima Extensión 7.6m / 25 pies

CONECTOR (ENCHUFE)

CEE 7/7



Visite twistertrimmer.com o llame a su representante para una lista extensiva de las partes o accesorios.

