

MODELO EUROPEO

TWISTER T4 SE

Con velocidad de recorte personalizada

T4	Tipo	Recorta (lbs/hr)	Recorta (kg/hr)
1	Húmedo	Hasta 23	Hasta 11
2	Húmedo	Hasta 52	Hasta 24
3	Húmedo	Hasta 78	Hasta 36
1	Seco	Hasta 7	Hasta 3
2	Seco	Hasta 16	Hasta 7



VÉALA EN ACCIÓN

TWISTERTRIMMER.COM/TWISTER-T4-TRIMMER



Sistema De Tandem 3



Sistema De Tandem 2



Características De La Trimeadora T4 SE

- Ligera
- Portátil con su diseño de dos piezas
- Patas ajustables para permitir la inclinación
- Tambor de acero inoxidable 304
- Cuchillas de acero nitrurado
- Protector de alto flujo de aire de acero inoxidable
- Capacidad de conexión en tandem de hasta 3 en húmedo y 2 en seco
- Caja de control con comandos digitales
- Control de velocidad de tambor
- Control de velocidad de cuchillas
- Control de flujo de aire



MODELO EUROPEO

TWISTER T4 SE



TESTED

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

Cable De Extensión

14 AWG (Tamaño AWG Mínimo)

Extensión Máxima 7.6m / 25 pies

ESPECIFICACIONES

Número De Producto	24-9023-01-P
Voltaje De Entrada	230V, 50 Hz
Consumo De Corriente	2A
Motor De Cuchilla	200W
Velocidad De La Hoja	980-1875 RPM
Motor del Tambor	6W
Velocidad Del Tambor	47-96 RPM
Diámetro Del Tambor	5in / 10.1cm
Ranuras del Tambor	40 x .25in/.6cm
Altura De Corte	.040in / 1mm
Peso	56lbs /25.4kg
Peso De Envío (con T4-LC)	120lbs / 54.4kg
Largo	25in / 63.5cm
Ancho	15in / 38.1cm
Alto	16.5in / 42cm
Interruptor Requerido	10A / 230V
enchufe	CEE 7/7
Bolsa De Filtro Incluida	70 Micron

ACCESORIOS Y COMPONENTES

T4 Leaf Collector	23-0170E-01-P
T4 Trim Saver	23-10025A
T4 Soporte	23-0229-00
T4 Soporte de acero inoxidable	23-0030
T4 Soporte en tandem (2)	24-0140-P
T4 Soporte en tandem (3)	24-0139-P
Cinta transportadora de entrada	26-0001-02
Cinta transportadora de salida	26-0002-02
Cinta transportadora de entrada extra alta	26-0102-00

TRIMEADORA

LEAF COLLECTOR

CONECTOR (ENC1 UFE)

CE 7/7



CEE 7/7



Visite twistertrimmer.com o llame a su representante para más información sobre partes y accesorios.



TWISTER